MFS 15

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepsze silniki. Dlatego wprowadziliśmy na rynek nowy MFS15C Power Tilt. Oferuje ekonomiczne zużycie paliwa dostarczając przy tym wyśmienity wskaźnik mocy do wagi oraz wysokiej jakości wykonanie. Ponadto jest wyjątkowo wytrzymały, bardziej odporny i o większej pojemności (od 328cc do 351cc). System Power Tilt sterowany jest za pomocą jednego przycisku. Tohatsu kontynuuje swoje dziedzictwo jako lider małych silników zaburtowych tymi (pełnymi werwy) czterosuwami.
Produkcja lekkich, o znakomitych osiągach silników zawsze była celem numer "1". Ten silnik powinien być twój. Nie pożałujesz!

Zalety:

- Lekki i kompaktowy
- Zaprojektowany z myślą o sprawdzoną technologię
- Zaawansowany cross-flow usprawnia funkcjonowanie silnika
- Filtr oleju w kształcie kanistra, co znacznie ułatwia jego wymianę
- Większa pojemność zbiornika oleju zapewnia optymalne smarowanie
- Podrasowany układ wylotowy ułatwiający ostry start
- Bardzo niska emisja spalin, zatwierdzone przez EPA, CARB i UE
- Cyfrowy CD system zapłonu zapewnia szybszy rozruch, szybszą reakcję przepustnicy
- Rozruch rewersyjny sprawia, że wyjście jest łatwe i szybkie
- Duży alternator i prostownik do lepszego ładowania akumulatora*
- Dźwignię zmiany biegów zamontowana z przodu w celu ułatwienia obsługi
- Modele dostępne ze zdalnym sterowaniem
- Regulacja siły oporu potrzebnej do obrotu silnika
- 6-cio stopniowa regulacja przechyłu *

Podstawy użytkowania i niezawodność:

- Wydech przez śrubę zapewnia cichą pracę
- System chłodzenia kontrolowany za pomocą termostatu zapewnia właściwą temperaturę pracy silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej długą eksploatację
- Wysokiej jakości stopy aluminium, co zapewnia pełną ochrony przed korozją

- Ocynkowane powierzchnie układu chłodzenia zwiększają odporność na korozję
- Plastikowy 12litrowy (3,1gal) zbiornik paliwa zawiera złączki i przewód paliwowy
- Aluminiowe śmigło

Sygnalizacja i ochrona:

- Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju (optyczna i akustyczna**)
- Wyrywka bezpieczeństwa, stanowi ważne zabezpieczenie stosowane standardowo we wszystkich silnikach Tohatsu
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na włączonym biegu
- Ogranicznik prędkości obrotowej silnika

* Wybrane modele
** Modele zdalnie sterowane

Uzyskane certyfikaty

Dane techniczne

Model / MFS15	
Typ silnika	4-suwowy/2cylindrowy
Moc silnika	15KM (11kw)
Max. Obroty	5000 - 6000 rpm
Zużycie paliwa W.O.T.	5l/h (1.32gal/h)
Średnica x Skok	61 x 60 mm (2.40 x 2.36 in.)
Pojemność skokowa	351 cm³ (21.41 cu in)
Smarowanie silnika	Trochoid pump
Rozruch	Ręczny lub elektryczny

Świeca zapłonowa	NGK DCPR6E
Regulacja zapłonu	BTDC5° - BTDC35°
Alternator	12V, 145W, 12A
Typ oleju silnikowego	NMMA Certified FC-W®
Pojemność zbiornika oleju silnikowego	1.0L (0.26gal)
Pojemność zbiornika paliwa	12l (3.17 gal)
Sterowanie	Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie
Przełożenie skrzyni biegów	1.92 (12:23)
Emisja gazów	EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki)

Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyposażenia standardowe i opcjonalne

Typ	S/L	EFS / L	EPS / L	EPTS / L
Rozrusznik elektryczny	-	●	●	●
Rozrusznik ręczny	●	●	●	●
Urządzenie dekompresujące	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu	●	●	●	●
Alternator	●	●	●	●
Prostownik	○	●	●	●
Gazowe wspomaganie przechyłu	-	-	-	●
Power Tilt	-	-	●	-
Pawęż	15 / 20	15 / 20	15 / 20	15 / 20
Śruba	●	●	●	●
Analogowy tachometr	○	○	○	○
Analogowy wskaźnik trymu	-	-	-	-

Zdalne sterowanie	-	-	●	●
25L plastikowy zbiornik paliwa	●	●	●	●
Zestaw narzędzi	●	●	●	●
Zapasowy rozrusznik	●	●	●	●
Zapasowe świece zapłonowe	●	●	●	●
Instrukcja obsługi	●	●	●	●

● w standardzie

○ opcjonalnie