

MFS 6 SP

Jest to idealny wybór dla każdej żaglówki. Tohatsu posiada w swojej gamie produktów najmniejszy na świecie 4-suwowy silnik zaburtowy. Tworząc MFS 6 SP zachowano podstawowe właściwości, tak cenione przez właścicieli silników Tohatsu. Łatwy do transportu, zawiera 12V/5A prostownik do ładowania baterii lub zasilania urządzeń elektrycznych oraz własny kabel do ładowania.



Zalety:

- Lekki i kompaktowy
- Wbudowany 5A/12V prostownik do ładowania baterii lub urządzeń elektrycznych
- Wyposażony w kabel do ładowania
- Wyposażony w wysokiej jakości śrubę napędową
- Posiada 12L (3,1 gal) zbiornika paliwa
- Bardzo niski poziom emisji spalin, zatwierdzony przez EPA, CARB i UE

Podstawy użytkowania i niezawodność:

- Wydech przez śrubę zapewnia cichą pracę
- System chłodzenia kontrolowany za pomocą termostatu zapewnia właściwą temperaturę pracy silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej długą eksploatację
- Wysokiej jakości stopy aluminium, co zapewnia pełną ochronę przed korozją
- Ocynkowane powierzchnie układu chłodzenia zwiększają odporność na korozję
- Plastikowy 12L zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Aluminiowe śmigło

Uzyskane certyfikaty



Dane techniczne

Model / MFS 6 SailPro	
Typ silnika	4-suwowy/1cylindrowy
Moc silnika	6KM (4.4kw)
Max. Obroty	5000 - 6000 rpm
Zużycie paliwa W.O.T.	2l/h (0.53gal/h)
Średnica x Skok	59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in.)
Pojemność skokowa	123 cm ³ (7.50 cu in)
Smarowanie silnika	Trochoid pump
Rozruch	Ręczny
Świeca zapłonowa	NGK DCPR6E
Regulacja zapłonu	BTDC0° - BTDC25°
Alternator	Standardowo: 12V, 60W, 5A
Typ oleju silnikowego	NMMA Certified FC-W®
Pojemność zbiornika oleju silnikowego	0.45L (0.12gal)
Pojemność zbiornika paliwa	12l (3.17 gal)
Sterowanie	Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie
Przełożenie skrzyni biegów	2.15 (13:28)
Emisja gazów	EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki)

Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyposażenia standardowe i opcjonalne

Typ	UL
Rozrusznik elektryczny	-

Rozrusznik ręczny	●
Urządzenie dekompresujące	●
Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu	●
Alternator	●
Prostownik	●
Power Tilt	-
Pawęż	25
Śruba	●
Analogowy tachometr	-
Analogowy wskaźnik trymu	-
Zdalne sterowanie	-
12L plastikowy zbiornik paliwa	●
Zestaw narzędzi	●
Zapasowy rozrusznik	●
Zapasowe świece zapłonowe	●
Instrukcja obsługi	●

● w standardzie

○ opcjonalnie