

M 2.5

Tohatsu zapewnia motorowodniakom dokładnie to czego potrzebują w klasie średniej wielkości silników – więcej mocy przy mniejszej wadze!! Ten przenośny silnik oferuje niesamowity wskaźnik mocy do wagi. M2.5 waży zaledwie 12,5kg, więc dokądkolwiek się udajesz możesz zabrać silnik ze sobą. Jakiegokolwiek zastosowanie ma Twoja łódź, ten silnik zapewni Ci niezawodność i wygodę.



Zalety:

- Niezawodność i wysoka jakość
- Prosta konstrukcja
- Cewka indukcyjna zapewnia spokojną pracę i ekonomiczne wykorzystanie paliwa
- Cyfrowy CD system zapłonu zapewnia szybszy rozruch
- Uchwyt do przenoszenia
- Śruba z tworzywa sztucznego

Podstawy użytkowania i niezawodność:

- Wysokiej jakości stopy aluminium, co zapewnia pełną ochrony przed korozją
- Ocynkowane powierzchnie układu chłodzenia zwiększają odporność na korozję
- 2.5A KM: Zmiana biegów F - R obrót silnika o 180 stopni
- Wbudowany zbiornik paliwa 1.4L

Sygnalizacja i ochrona:

- Wyrwyka bezpieczeństwa, (niezbędne wyposażenie wszystkich silników Tohatsu)

* Wybrane modele

** Modele zdalnie sterowane

Dane techniczne

Model / M2.5	
Typ silnika	2-suwowy/1cylindrowy
Moc silnika	2.5KM (1.8kw)
Max. Obroty	3800 - 5200 rpm
Zużycie paliwa W.O.T.	1.4l/h (0.37gal/h)
Średnica x Skok	47 x 43 mm (1.85 x 1.69 in.)
Pojemność skokowa	74.6 cm ³ (4.55 cu in)
Smarowanie silnika	Wstępnie mieszany
Rozruch	Ręczny
Świeca zapłonowa	NGK B7HS-10 lub BR7HS-10
Regulacja zapłonu	BTDC20°
Alternator	-
Typ oleju silnikowego	TCW-3 lub Zalecany
Pojemność zbiornika oleju silnikowego	-
Pojemność zbiornika paliwa	1.4l (0.37gal)
Sterowanie	W zależności od typu dźwigni przepustnicy
Przełożenie skrzyni biegów	2.15 (13:28)

Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyposażenia standardowe i opcjonalne

	S / L
Rozrusznik ręczny	●
Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu	●
Alternator Typ	○
Prostownik	○
Wstępne mieszanie oleju	●
Transom	15 / 20
Śruba	●
Analogowy tachometr	-
Analogowy Trim Meter	-
Zdalne sterowanie	-
25L plastikowy zbiornik paliwa	-
2.5L wew.zbiornik paliwa	●
Zestaw narzędzi	●
Emergency Starter Rop	●
Zapasowe świece zapłonowe	●
Instrukcja obsługi	●
Sprzęgło	F-N (typ-B) - (typ-A)

● w standardzie

○ opcjonalnie

* wyposażone w zdalne sterowanie